

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of :
Shogo HASHIMOTO et al. :
Serial No. NEW : **Attn: APPLICATION BRANCH**
Filed January 28, 2004 : Attorney Docket No. 2002_0455A

FUEL DISCHARGE APPARATUS HAVING A
VAPOR REMOVAL SYSTEM, AND INTERNAL
COMBUSTION ENGINE FUEL SUPPLY SYSTEM
HAVING SUCH FUEL DISCHARGE APPARATUS
(Rule 1.53(b) Continuation of International
Application PCT/JP02/07469, Filed July 24, 2002)

CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 USC 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450


Sir:

Applicants in the above-entitled application hereby claim the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. 2001-229563, filed July 30, 2001, as acknowledged in the Declaration of this application.

A certified copy of said Japanese Patent Application is submitted herewith.

Respectfully submitted,

Shogo HASHIMOTO et al.

By 
Charles R. Watts
Registration No. 33,142
Attorney for Applicants

CRW/asd
Washington, D.C. 20006-1021
Telephone (202) 721-8200
Facsimile (202) 721-8250
January 28, 2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 7月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-229563

[ST.10/C]:

[JP 2001-229563]

出 願 人


Applicant(s):

株式会社ミクニ

2003年 6月 2日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3042336

【書類名】 特許願

【整理番号】 PMI4487

【提出日】 平成13年 7月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F02M 37/00

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県小田原市久野 2 4 8 0 番地
 株式会社 ミクニ 小田原事業所内

 【氏名】 水井 宏

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県小田原市久野 2 4 8 0 番地
 株式会社 ミクニ 小田原事業所内

 【氏名】 二挺木 正

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県小田原市久野 2 4 8 0 番地
 株式会社 ミクニ 小田原事業所内

 【氏名】 江原 亮二

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県小田原市久野 2 4 8 0 番地
 株式会社 ミクニ 小田原事業所内

 【氏名】 橋本 省吾

【特許出願人】

 【識別番号】 000177612

 【氏名又は名称】 株式会社 ミクニ

 【代表者】 生田 允紀

【代理人】

 【識別番号】 100097113

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 堀 城之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 044587

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 内燃機関の燃料供給装置と燃料タンクとを連通する燃料供給経路と、この燃料供給経路の途中から分岐されて、前記燃料タンクへ連通させられたベーパー戻し経路とからなる燃料供給系において、前記燃料供給経路と前記ベーパー戻し経路との分岐部に設けられ、前記燃料供給装置に連通する開口部を覆って、表面張力発生部材が設けられていることを特徴とする内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置。

【請求項 2】 前記分岐部に、前記燃料タンクから供給される燃料を一時貯留するベーパーセパレートタンクが設けられ、このベーパーセパレートタンクの上部に前記ベーパー戻し経路が接続されているとともに、前記ベーパーセパレートタンクの下部に前記燃料供給装置に連通する開口部が形成され、この開口部を覆って前記表面張力発生部材が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置。

【請求項 3】 前記燃料供給装置が気化器を備え、前記分岐部からの燃料供給経路が、前記気化器のフロート室に接続されていることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 の何れかに記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置。

【請求項 4】 前記燃料供給装置が、前記燃料を噴射する燃料噴射装置を備え、この燃料噴射装置内に、前記分岐部が形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置。

【請求項 5】 前記燃料供給経路の、前記燃料タンクと前記分岐部との間に燃料ポンプが設けられていることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 4 の何れかに記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置。

【請求項 6】 前記表面張力発生部材が、連続気孔を有する紙からなるシートであることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置。

【請求項 7】 前記表面張力発生部材が、金属製多孔板であることを特徴と

する請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の内燃機関の燃料供給系におけるペーパー除去装置。

【請求項 8】 前記表面張力発生部材が、連続気孔を有する焼結体であることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の内燃機関の燃料供給系におけるペーパー除去装置。

【請求項 9】 前記表面張力発生部材が、不織布であることを特徴とする請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の内燃機関の燃料供給系におけるペーパー除去装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、内燃機関の燃料供給系におけるペーパー除去装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、内燃機関として、たとえば、図 5 に示すように、固定ベンチュリ型の気化器 1 を備えたものが知られている。

そして、前記気化器 1 には、燃料タンク 2 に貯留されている燃料 F を前記気化器 1 へ供給する燃料供給系が設けられている。

【0003】

前記燃料供給系は、前記燃料タンク 2 と前記気化器 1 に設けられたフロート室 3 とを連通する燃料供給経路 4 を備えており、この燃料供給経路 4 には、前記燃料 F を、前記燃料タンク 2 から前記フロート室 3 へ供給する燃料ポンプ 5 が設けられている。

【0004】

一方、このような燃料供給系では、前記燃料ポンプ 5 において燃料 F を吸引する際に、その負圧によって、吸引する燃料 F 中に気泡が発生することがある。

この気泡は、機関の温度上昇に伴う雰囲気温度の上昇によって燃料 F 中に発生するペーパーや、たとえば、機関の振動によって、前記フロート室 3 内の上部空間

の気体が燃料F中に混入して形成される気泡が含まれる。

そして、このように気泡やベーパーが発生すると、これらの気泡やベーパーが前記燃料Fとともに前記フロート室3を経て前記気化器1へ供給されてしまうことが想定されるが、気泡やベーパーが混入した燃料Fが気化器1へ供給されると、この気化器1において生成される混合気の空燃比が不安定になるといった問題や、内燃機関の再始動不良といった問題が発生する。

【0005】

そこで、熱的雰囲気等の条件が悪く、あるいは、振動の影響を受けやすく、大量のベーパーあるいは気泡が発生する内燃機関においては、前記燃料供給経路4の途中で、前記燃料ポンプ5の下流側に、この燃料ポンプ5から送り込まれる燃料Fを一時貯留するベーパーセパレートタンク6を設けておき、このベーパーセパレートタンク6内において、前記ベーパーや気泡を、その浮力を利用して前記ベーパーセパレートタンク6の上部に分離するとともに、このベーパーセパレートタンク6の上部に設けられているベーパー戻し経路7を介して、前記ベーパーや気泡を前記燃料タンク2へ排出するようにしている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、このような従来の内燃機関の燃料供給系においては、つぎのような改善すべき問題点が残されている。

すなわち、前記ベーパーや気泡は、燃料Fが前記ベーパーセパレートタンク6内に貯留されている間に、ベーパーや気泡自体の浮力によって分離されるものであるが、たとえば、前記ベーパーセパレートタンク6が、内燃機関の振動等によって揺されると、貯留されている燃料Fが攪拌されてしまい、この結果、前記ベーパーや気泡の分離が行われず、このベーパーや気泡が燃料Fとともに前記気化器1へ送り込まれてしまうといった問題点である。

【0007】

本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、燃料供給系において発生するベーパーを、確実に燃料タンクへ導いて除去することの可能な内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置を提供することを目的とする。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項 1 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置は、前述した目的を達成するために、内燃機関の燃料供給装置と燃料タンクとを連通する燃料供給経路と、この燃料供給経路の途中から分岐されて、前記燃料タンクへ連通させられたベーパー戻し経路とからなる燃料供給系において、前記燃料供給経路と前記ベーパー戻し経路との分岐部に設けられ、前記燃料供給装置に連通する開口部を覆って、表面張力発生部材が設けられていることを特徴とする。

本発明の請求項 2 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置は、請求項 1 に記載の前記分岐部に、前記燃料タンクから供給される燃料を一時貯留するベーパーセパレートタンクが設けられ、このベーパーセパレートタンクの上部に前記ベーパー戻し経路が接続されているとともに、前記ベーパーセパレートタンクの下部に前記燃料供給装置に連通する開口部が形成され、この開口部を覆って前記表面張力発生部材が設けられていることを特徴とする。

本発明の請求項 3 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置は、請求項 1 または請求項 2 の何れかに記載の前記燃料供給装置が気化器を備え、前記分岐部からの燃料供給経路が、前記気化器のフロート室に接続されていることを特徴とする。

本発明の請求項 4 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置は、請求項 1 に記載の前記燃料供給装置が、前記燃料を噴射する燃料噴射装置を備え、この燃料噴射装置内に、前記分岐部が形成されていることを特徴とする。

本発明の請求項 5 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置は、請求項 1 ないし請求項 4 の何れかに記載の前記燃料供給経路の、前記燃料タンクと前記分岐部との間に燃料ポンプが設けられていることを特徴とする。

本発明の請求項 6 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置は、請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の前記表面張力発生部材が、連続気孔を有する紙からなるシートであることを特徴とする。

本発明の請求項 7 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置は、請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の前記表面張力発生部材が、金属製多孔

板であることを特徴とする。

本発明の請求項 8 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるペーパ除去装置は、請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の前記表面張力発生部材が、連続気孔を有する焼結体であることを特徴とする。

本発明の請求項 9 に記載の内燃機関の燃料供給系におけるペーパ除去装置は、請求項 1 ないし請求項 5 の何れかに記載の前記表面張力発生部材が、不織布であることを特徴とする。

【 0 0 0 9 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態について、図 1 を参照して説明する。

図 1 は、本実施形態が適用された内燃機関の燃料供給系を示すもので、図中符号 1 0 は、内燃機関に混合気を供給する燃料供給装置としての気化器を示す。

【 0 0 1 0 】

前記気化器 1 0 は、吸気通路 1 1 a が形成されたメインボディ 9 を備えている。

このメインボディ 9 の下部には、燃料 F が貯留されるフロート室 1 1 が設けられており、このフロート室 1 1 に、燃料供給経路 1 2 を介して燃料タンク 1 3 が連通させられている。

【 0 0 1 1 】

前記燃料供給経路 1 2 の途中には、前記燃料タンク 1 3 内に貯留されている燃料 F を前記気化器 1 0 のフロート室 1 1 へ送り込む燃料ポンプ 1 4 が設けられ、また、この燃料ポンプ 1 4 と前記フロート室 1 1 との間には、このフロート室 1 1 へ送り込まれる燃料 F を一時貯留するペーパセパレートタンク 1 5 が設けられている。

【 0 0 1 2 】

そして、前記ペーパセパレートタンク 1 5 は、その上部に前記燃料ポンプ 1 4 が連通されているとともに、下部に、前記フロート室 1 1 が連通させられている。

また、前記ペーパセパレートタンク 1 5 の上部には、このペーパセパレートタ

ンク 1 5 を前記燃料タンク 1 3 の上部空間部に連通させるベーパー戻し経路 1 6 が接続されている。

このベーパー戻し経路 1 6 には、前記ベーパーセパレートタンク 1 5 内において燃料 F から分離されたベーパーや気泡を、その浮力を利用して前記燃料タンク 1 3 へ排出するようになっており、その途中に設けられた絞り 1 7 によって計量された余剰燃料 F が、前記燃料タンク 1 3 へ戻されるようになっている。

【 0 0 1 3 】

一方、本実施形態においては、前記燃料供給経路 1 2 と前記ベーパー戻し経路 1 6 との分岐部、すなわち、前記ベーパーセパレートタンク 1 5 の、前記燃料供給装置（気化器 1 0）に連通する開口部を覆って、表面張力発生部材 1 8 が設けられている。

【 0 0 1 4 】

前記表面張力発生部材 1 8 は、たとえば、連続気孔を有する紙からなるシートであり、また、パンチングプレートや網等の金属製多孔板であり、あるいは、連続気孔を有する焼結体や不織布である。

【 0 0 1 5 】

ここで、前記表面張力発生部材 2 5 について図 2 を参照して詳述する。

この表面張力発生部材 1 8 は、多数の気孔 1 8 a を有して（図 2 においては代表される 1 個を示した）、これらの気孔 1 8 a を通して燃料 F が通過させられる。

ここで、図 2 に示すように、前記表面張力発生部材 1 8 の両側が燃料 F によって充満させられている状態においては、図 2（a）に示すように、上流側の圧力と下流側の圧力との差（ ΔP ）により、前記燃料 F が表面張力発生部材 1 8 の気孔 1 8 a を通過させられる。

一方、図 2（b）に示すように、ベーパー V が前記気孔 1 8 a に侵入した場合、この気孔 1 8 a の下流側に燃料 F の液面が形成され、この液面に表面張力が発生し、この表面張力が抵抗となって前記ベーパー V の通過が阻止される。

そして、前記ベーパー V が前記表面張力発生部材 1 8 を通過するためには、前記圧力差 ΔP が、前記表面張力に打ち勝つ吐出圧力 P_1 以上であることが必要であ

る。

したがって、図2(c)に示すように、表面張力発生部材18の両側の圧力差 ΔP が吐出圧力 P_1 よりも小さい範囲においてはベーパーVの通過がなく、燃料Fのみの通過が行われることとなる。

この図2(c)においてQは、通過空気量を示す。

【0016】

このように、本実施形態においては、燃料供給経路12とベーパー戻し経路16の分岐部すなわちベーパーセパレートタンク15内において、振動等によって燃料Fと気泡とが攪拌され、この気泡が気化器10側の開口部へ到達したとしても、前記表面張力発生部材18の作用によって、前記気泡が気化器10側へ侵入することが防止される。

【0017】

図3は、本発明の第2の実施形態を示すもので、前記燃料供給手段として、燃料噴射装置30を用いたもので、この燃料噴射装置30内に、前記燃料供給経路19とベーパー戻し経路23との分岐部を設けたものである。

【0018】

詳述すれば、前記燃料噴射装置30は、ボディ31と、このボディ31内に装着されて、前記燃料Fを吸引圧送するプランジャポンプPと、前記ボディ31に装着されて、前記燃料Fを噴射する噴射ノズル32とを備え、前記プランジャポンプPが、シリンダ33と、このシリンダ33内に摺動可能に装着されて加圧室34を形成するプランジャ35と、このプランジャ35を励磁するソレノイドコイル36とからなり、前記ボディ31には、その下部に、前記燃料供給経路12を構成する吸引用コンタクトパイプ37が設けられ、上部には、前記ベーパー戻し経路16を構成する戻し用コンタクトパイプ38が設けられ、さらに、前記シリンダ33とソレノイドコイル36との間に、前記燃料供給経路12から分岐させられた燃料の一部を前記ベーパー戻し経路23へ向けて案内する環流路39が設けられている。

【0019】

さらに、前記シリンダ33の下端部で、前記燃料供給経路12と前記環流路

3 9 との分岐部には、吸引用コンタクトパイプ 3 7 と前記加圧室 3 4 とを連通する吸引路 3 3 a が形成されており、この吸引路 3 3 a の途中に、前記プランジャ 3 5 の吸引行程時のみ前記燃料 F の、前記加圧室 3 4 内への流入を許容する逆止弁としてのインレットチェック弁 4 0 が設けられている。

【 0 0 2 0 】

そして、本実施形態においては、前記吸引路 3 3 a の入口側の開口部を覆って表面張力発生部材 4 1 が設けられている。

【 0 0 2 1 】

このように構成された燃料噴射装置 3 0 においては、前記プランジャ 3 5 の上下動に伴って、前記インレットチェック弁 4 0 を通して燃料 F を吸引し、また、この燃料 F を前記噴射ノズル 3 2 へ送り込むとともに、この噴射ノズル 3 2 から噴射するようになっている。

【 0 0 2 2 】

そして、前記吸引用コンタクトパイプ 3 7 から供給される燃料 F 中にベーパーが混入していると、このベーパーがその浮力によって、前記環流路 3 9 へ流れ込み、前記ベーパー戻し経路 1 6 を介して燃料タンク 1 3 へ導かれる。

【 0 0 2 3 】

ここで、前記ベーパーが、前記吸引路 3 3 a 側へ流れ込むように移動させられたとしても、このベーパーが表面張力発生部材 4 1 によって前記吸引路 3 3 a への侵入が阻止され、この結果、噴射燃料中へのベーパーの混入が防止される。

【 0 0 2 4 】

なお、前記各実施形態において示した各構成部材の諸形状や寸法等は一例であって、設計要求等に基づき種々変更可能である。

たとえば、前述した第 2 の実施形態において、前記表面張力発生部材 4 1 を、吸引部 3 3 a の開口部を覆って設けた例について示したが、図 4 に示すように、前記吸引部 3 3 a に連続した導入路 4 2 を、シリンダ 3 3 の接線方向に沿って形成し、この導入路 4 2 の端部開口を覆って表面張力発生部材 4 3 を設けるようにしてもよい。

このような構成とすることにより、前記表面張力発生部材 4 3 の設置位置を任

意の位置に設定することができ、また、環流路 3 9 の広い位置に前記表面張力発生部材 4 3 を設置することができ、その形状設定を容易にし、また、取り付けを容易なものとすることができる。

【 0 0 2 5 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明に係わる内燃機関の燃料供給系におけるペーパ除去装置によれば、燃料供給装置に供給される燃料中にペーパや気泡が混入している場合に、表面張力発生部材によって燃料の供給量を確保しつつ、前記ペーパや気泡の通過を阻止し、これらのペーパや気泡が燃料供給装置に送り込まれることを防止することができる。

しかも、前記燃料供給装置に送り込まれる燃料が、振動等によって攪拌されて、混入しているペーパや気泡の分離を、その浮力によって行うことができない場合にあっても、これらのペーパや気泡の燃料供給装置への侵入を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施形態に係わる燃料供給系の概略構成図である。

【図 2】

本発明の一実施形態を示すもので、表面張力発生部材の作用説明図である。

【図 3】

本発明の第 2 の実施形態を示すもので、燃料供給装置の縦断面図である。

【図 4】

本発明の変形例を示すもので、燃料供給装置の横断面図である。

【図 5】

燃料供給系の一従来例を示す概略構成図である。

【符号の説明】

- 1 気化器
- 2 燃料タンク
- 3 フロート室

- 4 燃料供給経路
- 5 燃料ポンプ
- 6 ベーパセパレートタンク
- 7 ベーパ戻し経路
- 9 メインボディ
- 1 0 気化器 (燃料供給装置)
- 1 1 フロート室
- 1 2 燃料供給経路
- 1 3 燃料タンク
- 1 4 燃料ポンプ
- 1 5 ベーパセパレートタンク (分岐部)
- 1 6 ベーパ戻し経路
- 1 7 絞り
- 1 8 表面張力発生部材
- 1 8 a 気孔
- 3 0 燃料噴射装置 (燃料供給装置)
- 3 1 ボディ
- 3 2 噴射ノズル
- 3 3 シリンダ
- 3 3 a 吸引路
- 3 4 加圧室
- 3 5 プランジャ
- 3 5 a 排出路
- 3 6 ソレノイドコイル
- 3 7 吸引用コンタクトパイプ
- 3 8 戻し用コンタクトパイプ
- 3 9 環流路
- 4 0 インレットチェック弁
- 4 1 表面張力発生部材

4 2 導入路

4 3 表面張力発生部材

F 燃料


P プランジャポンプ

V ベーパ


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】




(c)




【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 燃料供給系において発生するベーパーを、確実に燃料タンクへ導いて除去することの可能な内燃機関の燃料供給系におけるベーパー除去装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 内燃機関の燃料供給装置（１０）と燃料タンク２０とを連通する燃料供給経路１９と、この燃料供給経路の途中から分岐されて、前記燃料タンクへ連通させられたベーパー戻し経路２３とからなる燃料供給系において、前記燃料供給経路と前記ベーパー戻し経路との分岐部に設けられ、前記燃料供給装置に連通する開口部を覆って、表面張力発生部材２５が設けられている。

【選択図】 図１

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000177612]

1. 変更年月日 1991年 4月 9日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都千代田区外神田6丁目13番11号

氏 名 株式会社ミクニ